ADS Laminaire
air dépoussiéré stérile laminaire
FABRIQUÉ EN FRANCE

ENTREPRISE CERTIFIÉE ISO 9001:2015

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conforme à la norme ISO 14 644



MINISPACE

Enceinte à flux laminaire vertical, classe ISO 5

Protection de la manipulation
Flux d'air stérile vertical ISO 5

Complètement automatique
Régulation ECM et éclairage LED

Faible encombrement
800 mm hors-tout

Solutions de l'Ultra Propreté

Protéger le produit · Protéger l'utilisateur · Protéger l'environnement

Fabricant français depuis 1968 · adslaminaire.com

MINISPACE

ENCEINTE À FLUX VERTICAL — CLASSE ISO 5

DESTINATION

La **MINISPACE** est constituée d'un caisson de soufflage et de filtration garantissant un travail en milieu stérile. Les hottes de classe **ISO 5** sont destinées à protéger la manipulation grâce à un flux d'air stérile vertical.

Complètement automatique, dotée d'un éclairage LED, elle convient à toutes les configurations de laboratoire — y compris les paillasses courtes où un modèle standard ne passe pas.



CARACTÉRISTIQUES

- **Régulation automatique ECM**
- **Affichage des vitesses de flux**
- **Visière en plexiglas** — en façade avant
- **Volume de travail transparent**
- **Plan de travail en inox**
- **Éclairage LED**
- **Ergonomie** — ouvertures latérales et façade inclinée

Un format qui change tout

Avec 800 mm hors-tout en largeur et 510 mm en profondeur, la MINISPACE s'installe là où l'espace de paillasse est compté, sans renoncer à la classe ISO 5.

Solutions de l'Ultra Propreté

Conçu et fabriqué en France

34 rue Maurice de Broglie — ZI Les Mardelles
93600 Aulnay-sous-Bois, France
Tél. +33 (0)1 48 17 85 10 · Fax +33 (0)1 48 17 85 11
info@adslaminaire.com · adslaminaire.com

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le caisson de soufflage et de filtration délivre un flux d'air stérile **vertical** sur toute la surface de travail. La vitesse d'écoulement et la surpression assurent la protection de la manipulation : les particules ambiantes ne peuvent pas pénétrer dans la zone protégée.

La régulation ECM compense le colmatage progressif du filtre absolu et maintient le débit constant tout au long de sa vie.

PARTICULARITÉS

Ergonomie latérale

Les ouvertures latérales et la façade inclinée dégagent la vision et l'accès, ce qui compense le format réduit de l'enceinte.

Affichage des vitesses

La vitesse du flux est affichée en permanence, ce qui permet de constater d'un coup d'œil que l'enceinte travaille dans ses spécifications.

Solutions de l'Ultra Propreté

Conçu et fabriqué en France

34 rue Maurice de Broglie — ZI Les Mardelles
93600 Aulnay-sous-Bois, France
Tél. +33 (0)1 48 17 85 10 · Fax +33 (0)1 48 17 85 11
info@adslaminaire.com · adslaminaire.com

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (mm)	MINISPACE
	utile / hors-tout
Largeur	780 / 800
Hauteur	650 / 935 — sur piétement : 1 766
Profondeur	500 / 510
Poids	50 kg
Régulation	Automatique ECM, débit constant
Éclairage	LED

Source : catalogue général ADS Laminaire 2025-2026.
Fiche MINISPACE — Document non contractuel. Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis.

DOCUMENTS REMIS À LA LIVRAISON

- Certificat de conformité
- Certificat de garantie
- Livret d'utilisation en français

Mise en service et maintenance assurées par le constructeur ADS Laminaire, sur l'ensemble du territoire français et européen.

NOTRE ENGAGEMENT

Conception, fabrication, laboratoire de contrôle et service après-vente réunis sur notre site d'Aulnay-sous-Bois.

Société certifiée **ISO 9001:2015** depuis 2008 et labellisée **NF** depuis 1997. Entreprise française spécialisée dans le flux laminaire depuis 1968.

Solutions de l'Ultra Propreté

Conçu et fabriqué en France

34 rue Maurice de Broglie — ZI Les Mardelles
93600 Aulnay-sous-Bois, France
Tél. +33 (0)1 48 17 85 10 · Fax +33 (0)1 48 17 85 11
info@adslaminaire.com · adslaminaire.com